

Angussbeschnittgreifer | Kivételezés + engusz elvágás – cikluson belül



Gripper 2 Pistons

Gripper light

Termékleírás

Az AGS engusz megfogó a fröccsöntési ciklus során egyszerre végzi el a kész alkatrész kivételezését és az engusz (befröccsöntési maradék) elvágását. Az EOAT vázon együtt helyezkedik el a munkadarabot fogó vákuumtappancs és a pneumatikusan vezérelt vágókés. A hulladék automatikusan a gyűjtőbe kerül – utómunka-állomás nélkül, a ciklus hosszabbítása nélkül.

Műszaki jellemzők

Jellemző	Érték / leírás
Funkció	Kivételezés + engusz elvágás + elvezetés
Vágókés hajtás	Pneumatikus, robottal szinkronban
Engusz-elvezetés	Gravitációs vagy fúvókás
Kombináció	Vákuumos + vágókés – egy AGS vázra
Utómunka igény	Nincs
Dokumentáció	Dokumentáltan, tesztelve szállítva

Tipikus alkalmazási területek

- › Fröccsöntő gépek kivételezése egyidejű enguszeltávolítással
- › Manuális engusz-eltávolítás automatizálása
- › Több kavitációs szerszámok engusz-fa kezelése
- › Rövid ciklusidejű automatizált gyártósorok
- › Hulladék-minimalizálás és rendezett gyártókörnyezet

Nincs utómunka-állomás:

Az engusz elvágása és elvezetése a gépciklus részét képezi – nem kell külön munkaállomás vagy operátori beavatkozás.