



GN1 / Vacuum Cup



GN2 / Vacuum Cup



GN3 / Vacuum Cup

Termékleírás

Az AGS kerek vákuumtappancsok profilált peremkiállással (élel) rendelkeznek. Az 1 élű a legelterjedtebb általános ipari típus; a 2 élű saroknál és lépcsőnél biztosít megbízható légzárát; a 3 élű összetett profilú alkatrészeknél nyújt maximális alkalmazkodást. Mindhárom variáns elérhető szilikon, nitril, PU és PU Longlife anyagban, Ø10 mm-től Ø200 mm+ méretig.

Műszaki jellemzők

Jellemző	Érték / leírás
1 élű	Sima és enyhén profilos felület
2 élű	Lépcsős, sarokba nyúló alkatrész
3 élű	Komplex profil, mélyedékes felület
Anyagok	Szilikon / Nitril / PU / PU Longlife
Mérettartomány	Ø10 mm – Ø200 mm+
Vákuumnyomás	0,5–0,7 bar abszolút (ajánlott)

Tipikus alkalmazási területek

- › Fröccsöntő műanyag öntvények kivételezése (1 élű, PU)
- › Hőre érzékeny, optikai elemek (szilikon)
- › Olajos ipari felületek (nitril NBR)
- › Nagy ciklusszámú gyártósorok (PU Longlife)
- › Lépcsős, bordás vagy mélyedékes felületek (2–3 élű)