

## Marse MVDU VS – Volumetrikus adagoló

Volumetric Dosing Unit | Masterbatch és adalékanyag adagolás | 0,07–60 kg/h



### Masterbatch és adalékanyag adagolás fröccsöntő és extruder gépekhez

A Marse MVDU VS sorozat brushless motoros, inox csigás volumetrikus adagoló, amely pontosan adagolja a masterbatch-et vagy adalékanyagot az alapanyagba. Mikroprocesszoros vezérlés, kompakt kialakítás, fröccsöntő és extruder gépekhez egyaránt.

### Műszaki jellemzők

Paraméter	MVDU VS1	MVDU VS2	MVDU VS3	MVDU VS4
Adagolási tartomány	0,07–2,5 kg/h	0,6–7 kg/h	1,1–15 kg/h	3–60 kg/h
Csiga átmérő	Ø 10 mm	Ø 18 mm	Ø 18 mm	Ø 28 mm
Motor típus	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
Motorteljesítmény	30 W	30 W	30 W	30 W
Garat kapacitás	6 dm <sup>3</sup>	6 dm <sup>3</sup>	6 dm <sup>3</sup>	6 dm <sup>3</sup>
Zajszint	< 80 dB(A)	< 80 dB(A)	< 80 dB(A)	< 80 dB(A)
Tömeg	20 kg	20 kg	21 kg	21 kg
Tápellátás	230V/1f/50Hz	230V/1f/50Hz	230V/1f/50Hz	230V/1f/50Hz
Vezérlés	Kijelzős / TS	Kijelzős / TS	Kijelzős / TS	Kijelzős / TS
Inox alkatrészek	Igen	Igen	Igen	Igen

### Opciók

Megnevezés	Leírás
Csigakészlet (VS1/2/3/4)	Csere csiga inox kivitelben – VS1, VS2, VS3, VS4 mérethez
Inox keverő (Mixer 1/3/10)	Keverő egység a garathoz – 60 / 100–200 / 180 kg/h kapacitásig
Akusztikus/vizuális riasztó	Anyagihiány esetén jelez
Kapacitív szintérzékelő	Szintérzékelő + akusztikus/vizuális riasztó
Garatbővítő (15 / 25 liter)	Megnövelt garatkapacitás a nagyobb adagolási igényekhez