

Marse SMA / SMAT – Vákuumos felszívó

Single & Three Phase Loaders | Inox kivitel | 60–700 kg/h



Termékleírás

A Marse SMA és SMAT sorozat vákuumos felszívó, amely pneumatikusan szállítja a granulált anyagot a tárológaratból közvetlenül a fröccsöntő vagy extruder gép garatjába. Az inox kivitelű tartály és szívócső abrazív anyagokhoz is megfelelő. Az egyfázisú SMA modellek kis és közepes gépekhez, a háromfázisú SMAT modellek nagy kapacitású gyártósorokhoz készültek. Az elektronika arányos szelepre előkészített – az anyagadagolás pontos szabályozásához.

SMA – Egyfázisú modellek

Modell	SMA 2	SMA 6	SMA 10
Tartályűrtartalom	2 liter	6 liter	10 liter
Teljesítmény	0,95 kW	0,95 kW	0,95 kW
Kapacitás	60 kg/h	120 kg/h	150 kg/h
Szűrőtisztítás	Igen	Igen	Igen
Tápellátás	230V/1f/50Hz	230V/1f/50Hz	230V/1f/50Hz
Tömeg	10 kg	12 kg	14 kg
Méreték (mm)	200×515	270×619	270×649

SMAT – Háromfázisú modellek

Paraméter	SMAT 6	SMAT 10	SMAT 20	SMAT 30
Tartályúrtartalom	6 liter (2 l)*	10 liter (6 l)*	20 liter (10 l)*	20 liter
Motorteljesítmény	0,85 kW	1,5 kW	2,2 kW	3 kW
Kapacitás	150 kg/h	280 kg/h	550 kg/h	700 kg/h
Szűrőtisztítás	Igen	Igen	Igen	Igen
Tápellátás	400V/3f/50Hz	400V/3f/50Hz	400V/3f/50Hz	400V/3f/50Hz
Tömeg (felszívó+tartó)	12+25 kg	14+30 kg	20+40 kg	20+50 kg
Méretek 1 (mm)	200×619	270×649	270×799	270×799
Méretek 2 (mm)	515×533	515×533	515×533	515×533

* A SMAT modelleknél az első érték a tartály-, a második a szeparátortartály úrtartalma.

Alkalmazási területek

✓ Granulátum szállítás garatból fröccsöntő gépbe	✓ Nagy kapacitású gyártósorok (SMAT, 700 kg/h)
✓ Extruder gépek folyamatos anyagellátása	✓ Regrind (újrahasznosított) anyag felszívása
✓ Abrázív anyagok szállítása (inox kivétel)	✓ Arányos szelepekkel pontosított adagolás

Kizárólagos magyarországi forgalmazó: Cyber in Systems Kft. | www.cyberin.hu | info@cyberin.hu