

# PowerJet EB30U sorozat

Gyors kétállomásos toggle fúvógép | HIGH SPEED  
| ≤ 4 L

Max. terméktérfogat: ≤ 4 L  
Záróerő: 65 kN  
HDPE kapacitás: 35–55 kg/h



Modellek: EB30U55S | EB30U65S

Paraméter	EB30U55S	EB30U65S
Max. terméktérfogat (L)	< 4	< 4
Záróerő (kN)	65	65
Max. formaméret W×H (mm)	400×360	400×360
Csiga átmérő (mm)	Ø55	Ø65
Csiga L/D arány	25	25
HDPE kapacitás (kg/h)	35	55
Extruder motor (kW)	11	15
Hűtővíz (L/perc)	50	50
Gép tömege (kg)	4 400	4 500

## Termékleírás

Az EB30U sorozat HIGH SPEED toggle kétállomásos fúvógép ≤4 literes termékekhez. A toggle mechanizmus holtpontra átlépve mechanikusan stabil zárt pozíciót tart, csökkentve az energiafelhasználást és növelve a ciklussebességet. FEA-tervezett gömbgrafitos öntöttvas keretszerkezet biztosítja a hosszú gép-élettartamot.

## Tipikus alkalmazási területek

- ▶ Motorolaj és kenőanyag kannák – 1–4 L HDPE
- ▶ Vegyszer és tisztítószer kannák – 1–4 L
- ▶ Mezőgazdasági permetezőszerek palackok
- ▶ Mosószer és öblítőszer kannák – 2–4 L
- ▶ Autókozmetikai tartályok