



Samfacc SFN sorozat (small) | Standard nyitott robotkar

Samfacc SFN sorozat (small)

Standard nyitott robotkar | 120–600 t

Soküreges alkalmazásokhoz – PET preformák, kozmetikai alkatrészek



Az SFN sorozat (small) standard, nyitott felépítésű robotkar háromtengelyes szervómeghajtással. Elsősorban soküreges termékek – PET preformák, kozmetikai szivattyúk, fogantyúk – kivételére optimalizált. Az SFN1200W és SFN1400W 13–15 kg teherbírása nehezebb EOAT kombinációkat is lehetővé tesz. S5 konfigurációban A/C forgótengelyek is hozzáadhatók. CE és ISO tanúsítvánnyal rendelkezik.



Műszaki jellemzők

Paraméter	Érték
Vázszerkezet	Nyitott
Meghajtás	S3: 3 tengely szervó / S5 + A/C forgótengely
Alkalmazható gép	120–600 t
Max. teherbírás	6–15 kg
Ciklusidő	6–11 s
Kivételi idő	1,0–2,0 s
Szerszám-memória	100 tárolt program
Tanúsítványok	CE, ISO

Fő előnyök

- Nyitott szerkezet – stabil nagy üregszámú termékeknel
- SFN1200W / SFN1400W: 13–15 kg teherbírás
- A/C forgótengelyek hozzáadhatók (S5)
- 100 szerszám-memória – gyors szerszámcsere
- CE és ISO tanúsítvány
- Kettős kar (D) konfiguráció opcionálisan

Tipikus alkalmazási területek

- PET preformák nagy üregszámú szerszámokból (32–48 üreges)
- Kozmetikai szivattyúfejek, pumpa alkatrészek
- Fogantyúk, cipőtálpak, kis műszaki alkatrészek
- A/C tengellyel: elforgatást igénylő kivételi feladatok

Modellek és műszaki adatok

Modell	Gép (t)	Z (mm)	X (mm)	Y (mm)	Max. terhel. (kg)	Ciklus (s)	Tömeg (kg)
SFN950W	120–260	1 320	550	950	6	6	230
SFN1100W	300–400	1 580	720	1 100	6	7	275
SFN1200W	300–450	1 800	720	1 200	13	9	270
SFN1400W	450–600	2 000	840	1 400	15	11	345

Cyber in Systems Kft. – A Samfacc kizárólagos magyarországi forgalmazója

Web: www.cyberin.hu | Email: info@cyberin.hu | Tel: +36 70 425 3330

További információért és árajánlatért keressen minket!